



04

■

REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA



STAZIONE DI DISTRIBUZIONE MISCELATA PER IMPIANTI RADIANTI

Stazione di distribuzione per riscaldamento a pavimento da 2 a 13 circuiti, premontata con gruppo di miscelazione.

Composto da:

- valvola miscelatrice a 3 vie
- n.1 termometro sulla mandata
- termostato di sicurezza a contatto
- circolatore elettronico WILO YONOS PICO I 15-1/6
- collettore di distribuzione in ottone nichelato da 1" completo di valvole termostatzabili sulla barra di ritorno, flussimetri sulla barra di mandata e staffe di fissaggio

codice	descrizione singolo codice	prezzo
010810200	Stazione con collettore da 2p	1 pz - €/pz
010810300	Stazione con collettore da 3p	1 pz - €/pz
010810400	Stazione con collettore da 4p	1 pz - €/pz
010810500	Stazione con collettore da 5p	1 pz - €/pz
010810600	Stazione con collettore da 6p	1 pz - €/pz
010810700	Stazione con collettore da 7p	1 pz - €/pz
010810800	Stazione con collettore da 8p	1 pz - €/pz
010810900	Stazione con collettore da 9p	1 pz - €/pz
010811000	Stazione con collettore da 10p	1 pz - €/pz
010811100	Stazione con collettore da 11p	1 pz - €/pz
010811200	Stazione con collettore da 12p	1 pz - €/pz
010811300	Stazione con collettore da 13p	1 pz - €/pz

GRUPPO DI MISCELA

Gruppo di regolazione con pompa di rilancio.

Composizione kit: n°1 valvola miscelatrice, n°1 termostato di sicurezza, n°1 pompa elettronica ad alta efficienza WILO YONOS PICO I 15/1-6, n°1 termometro.



codice	descrizione singolo codice	prezzo
010911200	Gruppo di miscelazione 1" con pompa di rilancio	1 pz - €/pz

COLLETTORE PER ALTA TEMPERATURA

Collettore semplice da 1" intersasse 40.



codice	descrizione singolo codice	prezzo
010812002	Collettore semplice da 1" Attacco 3/4 EK 2 vie	1 pz - €/pz
010812003	Collettore semplice da 1" Attacco 3/4 EK 3 vie	1 pz - €/pz
010812004	Collettore semplice da 1" Attacco 3/4 EK 4 vie	1 pz - €/pz
010812005	Collettore semplice da 1" Attacco 3/4 EK 5 vie	1 pz - €/pz



REGOLATORE CLIMATICO BASIC

Regolatore climatico completo di display, in grado di gestire la fase di riscaldamento per una zona. Il software può comandare una valvola miscelatrice a 3 punti lavorando in compensazione sulla temperatura esterna, oppure, mediante il comando remoto opportunamente posizionato, anche sulla temperatura ambiente. La programmazione oraria avviene esclusivamente in abbinamento al comando remoto oppure mediante consenso da cronotermostato esterno.

codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo
010900070	Regolatore completo di sonda esterna e sonda di mandata a bracciale	1 pz	- €/pz *



REGOLATORE CLIMATICO EVO

Regolatore climatico completo di display, in grado di gestire le fasi di riscaldamento e raffreddamento per due zone su programmazione oraria. Il software può comandare due valvole miscelatrici a 3 punti lavorando in compensazione sulla temperatura esterna, oppure, mediante il comando remoto opportunamente posizionato, anche sulla temperatura ambiente.

codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo
010900071	Regolatore con sonda esterna, sonda di mandata a bracciale e comando remoto	1 pz	- €/pz *



COMANDO REMOTO FB

Comando remoto per regolatore Basic.

codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo
010900072	Comando remoto FB	1 pz	- €/pz *



COMANDO REMOTO BM

Comando remoto per regolatori Basic ed Evo.

codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo
010900073	Comando remoto BM	1 pz	- €/pz *



SONDA ESTERNA

Sonda esterna per regolatori Basic ed Evo.

codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo
010900074	Sonda esterna	1 pz	- €/pz *

SONDA DI MANDATA

Sonda di mandata a bracciale per regolatori Basic ed Evo.



codice	descrizione singolo codice	prezzo
010900075	Sonda di mandata a bracciale	1 pz - €/pz *

KIT MODEM GSM

Modem GSM per telegestione regolatore Evo completo di antenna, cavo seriale e alimentatore.



codice	descrizione singolo codice	prezzo
010900076	Kit modem GSM	1 pz - €/pz *

KIT INTERFACCIA

Kit interfaccia per modem GSM.



codice	descrizione singolo codice	prezzo
010900077	Kit interfaccia	1 pz - €/pz *

REGOLATORE CALDO-FREDDO CLIMATICO INTEGRATO CON DISPLAY

Regolatore climatico integrato, completo di display in grado di gestire la fase di riscaldamento e di raffreddamento per impianti a pannelli radianti. Il software gestisce contemporaneamente pavimento radiante, deumidificatori, caldaia, chiller.



codice	descrizione singolo codice	prezzo
010900020	Regolatore MONOZONA completo di connettori a vite	1 pz - €/pz *

ESPANSIONE CIECA PER REGOLATORE CALDO-FREDDO CLIMATICO INTEGRATO

Scheda espansione per regolatore climatico integrato senza display in grado di incrementare il controllo di n.4 zone solo temperatura o di n.2 zone temperatura e umidità.



codice	descrizione singolo codice	prezzo
010900060	Scheda espansione regolatore integrato completa di connettori	1 pz - €/pz *



TERMINALE REMOTO PER REGOLATORE INTEGRATO

Terminale remoto a parete completo di display idoneo al funzionamento con regolatore climatico integrato in grado di comandare tutte le funzioni del regolatore.

codice	descrizione singolo codice	prezzo
010900027	Terminale remoto regolatore integrato installazione a parete	1 pz - €/pz *



SONDA PER REGOLATORE CLIMATICO INTEGRATO

Sonda per lettura temperatura e umidità ambiente.

codice	descrizione singolo codice	prezzo
010900028	Sonda solo temperatura	1 pz - €/pz *
010900029	Sonda temperatura e umidità	1 pz - €/pz *



SONDA ESTERNA PER REGOLATORE CLIMATICO INTEGRATO

Sonda per lettura temperatura esterna.

codice	descrizione singolo codice	prezzo
010900030	Sonda esterna per regolatore climatico integrato	1 pz - €/pz *



SONDA TEMPERATURA ACQUA PER REGOLATORE CLIMATICO INTEGRATO

Sonda per lettura temperatura mandata/ritorno acqua impianto

codice	descrizione singolo codice	prezzo
010900031	Sonda mandata/ritorno acqua	1 pz - €/pz *



POZZETTO PER Sonda TEMPERATURA ACQUA

Pozzetto ad immersione in acciaio Inox AISI316 per sonda temperatura mandata acqua.

codice	descrizione singolo codice	prezzo
010900032	Pozzetto per sonda temperatura acqua impianto - 1/4" filettato mschio	1 pz - €/pz *

AZIONATORE TERMOSTATICO

Azionatore termostatico a punto fisso composto da: n° 1 attuatore termostatico con sonda remota, regolazione: 20 - 60 °C.



codice	descrizione singolo codice	prezzo
011000032	Azionatore termostatico completo di pozzetto. Misura M30X1,5	1 pz - €/pz

CIRCOLATORE

Circolatore modulante Wilo Yonos Pico I 15/1-6



codice	descrizione singolo codice	prezzo
010900010	Circolatore modulante Wilo Yonos Pico I 15/1-6	1 pz - €/pz

COMPENSATORE IDRAULICO

Separatore idraulico in acciaio INOX completo di coibentazione. Permette di dividere l'impianto in due circuiti, primario e secondario, a portate diverse.



codice	descrizione singolo codice	prezzo
010900001	Separatore idraulico 1"	1 pz - €/pz *
010900002	Separatore idraulico 1" 1/4	1 pz - €/pz *

TERMOSTATO DI SICUREZZA

Serve ad evitare che la temperatura di mandata impianto superi un determinato limite.



codice	descrizione singolo codice	prezzo
010900050	Termostato di sicurezza a contatto	1 pz - €/pz
010900051	Termostato di sicurezza ad immersione	1 pz - €/pz *



SONDA LIMITE ANTICONDENSA

Sonda a contatto per controllo punto di rugiada.
Alimentazione 24 Vac, Uscita relè senza potenziale con contatto di scambio, Temperatura di esercizio 0 ÷ 50° C, Umidità 10 ÷ 100% UR, isteresi 5% RH.

codice	descrizione singolo codice		prezzo	
010900052	Sonda anticondensa	1 pz	-	€/pz *



VALVOLA A TRE VIE - SERIE 1

Valvola a tre vie idonea per funzionamento caldo/freddo F-F. Temperatura di esercizio max: 110°C.
Corsa otturatore 2,5mm. Pressione Nominale 16 bar.

codice	descrizione singolo codice		prezzo	
011000122	Valvola 3/4"	1 pz	-	€/pz
011000222	Valvola 1"	1 pz	-	€/pz



VALVOLA A DUE VIE - SERIE 1

Valvola a due vie idonea per funzionamento caldo/freddo F-F. Temperatura di esercizio max: 110°C.
Corsa otturatore 2,5mm. Pressione Nominale 16 bar.

codice	descrizione singolo codice		prezzo	
011000121	Valvola 3/4"	1 pz	-	€/pz
011000221	Valvola 1"	1 pz	-	€/pz



VALVOLA A TRE VIE - SERIE 2


Valvola a globo, filettate, corpo in ghisa G 25, PN 16, attacco femmina, otturatore in ottone, stelo in acciaio inox, corsa 5,5 mm, temp. fluido -10...+120 °C, glicole max 50%, caratt. di regolazione lineare, filaggio: via diretta tenuta perfetta, via ad angolo 0,2% sul Kvs, miscelatrice o deviatrice.

codice	descrizione singolo codice		prezzo	
011000812	Valvola mix 1" Kvs 10,0 m ³ /h	1 pz	-	€/pz *
011000312	Valvola mix 1" ¼ Kvs 13,0 m ³ /h	1 pz	-	€/pz *
011000412	Valvola mix 1" ½ Kvs 18,0 m ³ /h	1 pz	-	€/pz *



SERVOMOTORE 3 PUNTI PER VALVOLA MISCELATRICE - SERIE 1


Servocomando 3 punti per valvola mix 3 vie – fino a 1" - attacco M30X1,5 - Alimentazione 230V.

codice	descrizione singolo codice		prezzo
011000033	Servocomando 3 punti per valvola mix 3 vie – fino a 1" - attacco M30X1,5	1 pz	- €/pz *



ATTUATORE ELETTROTERMICO 0-10v PER VALVOLA MISCELATRICE - SERIE 1


Attuatore elettrotermico modulante 0..10 Vcc. Alimentazione 24 Vca., Forza 140 N, Corsa 2,5 mm, tempo di corsa 210 sec., Assorbimento 3,5 VA. Cavo lunghezza 2 m.

codice	descrizione singolo codice		prezzo
011000035	Attuatore modulante 0-10v. Attacco M30x1,5. IP44	1 pz	- €/pz *



SERVOMOTORE 3 PUNTI PER VALVOLA MISCELATRICE - SERIE 2

Servocomando 3 punti per valvola mix 3 vie, attacco 3/4". Alimentazione 230V. Forza 400 N, Corsa 5,5 mm, tempo di corsa 70 sec. Assorbimento 7 VA, Cavo lunghezza 1,5 m.

codice	descrizione singolo codice		prezzo
011000034	Servocomando 3 punti per valvola mix 3 vie - attacco 3/4"	1 pz	- €/pz *