

06



DEUMIDIFICAZIONE



DEUMIDIFICATORE DA INCASSO A PARETE

Deumidificatore da parete ad incasso. Accessori necessari da aggiungere per l'installazione ad incasso: controcassa e pannello frontale. Telaio in lamiera zincata, compressore ermetico alternativo, evaporatore con tubi in rame e alette di alluminio, batteria condensate in rame e alette di alluminio, batteria di pre e posto raffreddamento ad acqua, ventilatore centrifugo con motore direttamente accoppiato, refrigerante ecologico R134a, controllo a microprocessore, termostato di sbrinamento. RESA I/24h: 16 (Riferita a TA = 30°C - Umidità relativa = 80%); POTENZA NOMINALE ASSORBITA TENSIONE 230V: 310W; PORTATA ARIA m3/h: 230.

codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo
011200001	Deumidificatore da incasso a parete 230 mc/h di aria	1 pz	- €/pz *



DEUMIDIFICATORE DA INCASSO A PARETE CON INTEGRAZIONE

Deumidificatore da parete ad incasso. Accessori necessari da aggiungere per l'installazione ad incasso: controcassa e pannello frontale. Telaio in lamiera zincata, compressore ermetico alternativo, evaporatore con tubi in rame e alette di alluminio, batteria condensate in rame e alette di alluminio, batteria di pre e posto raffreddamento ad acqua, ventilatore centrifugo con motore direttamente accoppiato, refrigerante ecologico R134a, controllo a microprocessore, termostato di sbrinamento. RESA I/24h: 33 (Riferita a TA = 30°C - Umidità relativa = 80%); POTENZA NOMINALE ASSORBITA TENSIONE 230V: 390W; PORTATA ARIA m3/h: 320; POTENZA FRIGORIFERA 0,98 kW.

codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo
011200002	Deumidificatore da incasso a parete 320 mc/h di aria	1 pz	- €/pz *

CONTROCASSA PER DEUMIDIFICATORE DA INCASSO A PARETE

Realizzata in lamiera zincata serve per alloggiamento deumidificatore.



codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo
011200020	Controcassa 635x408x201mm (HxLxP) per deumidificatore 011200001	1 pz	- €/pz *
011200024	Controcassa 710x746x206mm (HxLxP) per deumidificatore 011200002	1 pz	- €/pz *

GRIGLIA FRONTALE IN LEGNO LACCATO

Griglia frontale per deumidificatore da incasso.



codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo
011200021	Griglia frontale in legno laccato per deumidificatore 011200001	1 pz	- €/pz *
011200025	Griglia frontale in legno laccato per deumidificatore 011200002	1 pz	- €/pz *

IGROSTATO

Igrostato da parete per impianti di raffreddamento.



codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo
011200041	Igrostato meccanico da parete	1 pz	- €/pz *
011200042	Igrostato digitale da parete	1 pz	- €/pz *



DEUMIDIFICATORE DA INCASSO A SOFFITTO

Deumidificatore da incasso a soffitto. Telaio in lamiera zincata, compressore ermetico alternativo, evaporatore con tubi in rame e alette di alluminio, batteria condensate in rame e alette di alluminio, ventilatore centrifugo con motore direttamente accoppiato, refrigerante ecologico R134a, filtro d'aria. RESA 1/24h: 30 (Riferita a TA = 30°C - Umidità relativa = 80%); POTENZA NOMINALE ASSORBITA TENSIONE 230V: 400W; PORTATA ARIA m3/h: 320.

codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo	
011200006	Deumidificatore da incasso a soffitto 320 mc/h di aria – senza integrazione frigorifera	1 pz	- €/pz	*
011200009	Deumidificatore da incasso a soffitto 560 mc/h di aria – senza integrazione frigorifera	1 pz	- €/pz	*



DEUMIDIFICATORE DA INCASSO A SOFFITTO CON INTEGRAZIONE

Deumidificatore da incasso a soffitto. Telaio in lamiera zincata, compressore ermetico alternativo, evaporatore con tubi in rame e alette di alluminio, batteria condensate in rame e alette di alluminio, ventilatore centrifugo con motore direttamente accoppiato, refrigerante ecologico R134a, filtro d'aria. RESA 1/24h: 30 (Riferita a TA = 30°C - Umidità relativa = 80%); POTENZA NOMINALE ASSORBITA TENSIONE 230V: 400W; PORTATA ARIA m3/h: 320; POTENZA FRIGORIFERA 1,6kW.

codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo	
011200007	Deumidificatore da incasso a soffitto 320 mc/h di aria – con integrazione frigorifera	1 pz	- €/pz	*
011200011	Deumidificatore da incasso a soffitto 560 mc/h di aria – con integrazione frigorifera	1 pz	- €/pz	*

ACCESSORI

codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo	
011200012	Silenziatore abb. 3 db mandata/aspirazione (per art. 011200006, 011200007)	1 pz	- €/pz	*
011200013	Plenum in mandata 2/3 x D.160 mandata/aspirazione (per art. 011200006, 011200007)	1 pz	- €/pz	*
011200014	Silenziatore abb. 3 db mandata/aspirazione (per art. 011200009, 011200011)	1 pz	- €/pz	*
011200015	Plenum in mandata 5 x D.160 mandata/aspirazione (per art. 011200009, 011200011)	1 pz	- €/pz	*
011200016	Versione per piscina con verniciatura in tutti i componenti e batteria con trattamento di cataforesi (per art. 011200011)	1 pz	- €/pz	*



DEUMIDIFICATORE DA INCASSO A SOFFITTO CON RECUPERO DI CALORE

Alimentazione elettrica 230/1/50 V/Ph/Hz, Capacità di deumidificazione totale 44,9 l/24h, Capacità frigorifera utile 1050 W, Portata ventilatore di mandata 80-300 mc/h, Portata ventilatore di espulsione (min - max) 80-160 mc/h, Recupero energetico in funzionamento invernale (20°C - 50% ur interno, -5°C - 80% ur esterno) per portata 80 mc/h: 95% mentre per portata 160 mc/h: 91%

codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo	
011400001	Deumidificatore 300 mc/h con recuperatore di calore	1 pz	- €/pz	*



RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI INCROCIATI

Recuperatore di calore orizzontale 125mc/h, efficienza 90%

codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo	
011600001	Recuperatore di calore 125 mc/h	1 pz	- €/pz	*

ACCESSORI

codice	descrizione singolo codice	pacchetto	prezzo	
011600051	Quadro elettrico di controllo con selettori velocità dei ventilatori	1 pz	- €/pz	*
011600052	Collettore di aspirazione con serrande di sovra-pressione	1 pz	- €/pz	*
011600053	Plenum di mandata con 6 attacchi per collari ovali	1 pz	- €/pz	*
011600054	Plenum aspirazione con 4 attacchi per collari ovali	1 pz	- €/pz	*
011600055	Dispositivo Free Cooling	1 pz	- €/pz	*
011600056	Dispositivo antigelo	1 pz	- €/pz	*

